

**ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE
SPOUWMUURISOLATIE, GLASWOLVLOKKEN (BRL 2110-95):**

Fabrikaat: **Pluimers Isolatie B.V.**

Verwerking volgens KOMO-blad K-27 (mei 1987)

Spouwbreedte:

Het aanbrengen moet worden uitgevoerd door een bedrijf met een KOMO-Procescertificaat.

Gebruikt Materiaal: Glaswolvlokken KOMO-certificaat 40072/99

Verwerking: Via openingen \varnothing 22 mm, worden de glaswolvlokken met speciale apparatuur in de spouw geblazen en vormen daar een spouwvullende thermisch isolerende deken.

Controle op de activiteiten van de spouwmuurisolatie vindt (steekproefsgewijs) plaats door het BKB (Kwaliteitsverklaringen Bouw).

Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

**ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE
SPOUWMUURISOLATIE, PUR SCHUIM (BRL 2110-95):**

Fabrikaat: **Pluimers Isolatie B.V.**

Verwerking volgens KOMO-blad K-27 (mei 1987)

Spouwbreedte:

Het aanbrengen moet worden uitgevoerd door een bedrijf met een KOMO-Procescertificaat.

Gebruikt Materiaal: PUR-SUPER, CFK-vrije Polyurethaan KOMO-certificaat PCC0052/99

Verwerking: Via kleine openingen \varnothing 15 mm, wordt de PUR-SUPER in vloeibare vorm in de spouw geïnjecteerd. Na 50 seconden is deze uitgehard tot een duurzame, naadloze en voegvrije isolatielaag met een vullingsgraad van 100%, inclusief kieren, gaten en holten.

Eventuele koudebruggen in de spouw, zoals puinbrokken, worden hermetisch ingesloten.

Inzakken, wateropname of loslaten van de isolatielaag is niet mogelijk.

Controle op de activiteiten van de spouwmuurisolatie vindt (steekproefsgewijs) plaats door het BKB (Kwaliteitsverklaringen Bouw).

Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

ALGEMEEN

De spouwmuur kan niet nageïsoleerd worden:

bij een geglazuurde buitensteen.

bij het aanwezig zijn van een verblendsteen.

als de buitenmuur met een dampremmende laag (verf of stucwerk) is behandeld.