



Pluimers HR-IsoWool

Pluimers HR IsoWool wordt geproduceerd uit tot wel 80% gerecycled glas. Het materiaal bevat verder geen chemische bindmiddelen of kunstmatige kleurstoffen. Pluimers HR IsoWool is daardoor een duurzame investering en heeft een positieve invloed op mens en milieu. De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alles door middel van een injectie/blaas methode. Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 40 mm. In te blazen via boorgaten vanaf 14 mm.

Technische gegevens		
Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Toegepaste dichtheid Brandgedrag Waterdampdiffusieweerstandgetal Kortstondige waterabsorptie (WS)	Ca. 30kg/m ³ Klasse A1 1 µ ≤ 1 kg/m ²	EN 13501-1 EN 12086 EN 1609
Gedeclareerde Lambda-waarde Zetting Kleur	0,034 W/m.K S1 Wit	EN 12667 Annex K van EN 14064-1
Certificatie Proces Applicatie DoP	KOMO SKGIKOB.011025.02.NL URL 28-102 B4220MPCPR	