



Pluimers HR-IsoWool

Pluimers HR IsoWool wordt geproduceerd uit tot wel 80% gerecycled glas. Het materiaal bevat verder geen chemische bindmiddelen of kunstmatige kleurstoffen. Pluimers HR IsoWool is daardoor een duurzame investering en heeft een positieve invloed op mens en milieu. De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alles door middel van een injectie/blas methode. Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes van 50 tot 100 mm. In te blazen via boorgaten van 18 mm.

Technische gegevens		
Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Brandgedrag	Klasse A1	EN 14064-1
Waterdampdiffusieweerstandgetal	1 μ	EN 12086
Kortstondige waterabsorptie (WS)	\leq 1 kg/m ²	EN 1609
Gedeclareerde Lambda-waarde	0,033 W/m.K	EN 12667
Zetting	S1	Annex K van EN 14064-1
Kleur	Wit	
Certificatie		
Proces	KOMO SKGIKOB.012530.01.NL	
Applicatie	URL 28-102	
DoP	B4220NPCPR	

VERSIE: 2022-1