



Pluimers HR-IsoWool Loft

Pluimers HR IsoWool Loft wordt geproduceerd uit tot wel 80% gerecycled glas. Het materiaal bevat verder geen chemische bindmiddelen of kunstmatige kleurstoffen. HR IsoWool Loft is daardoor een duurzame investering en heeft een positieve invloed op mens en milieu. De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van dak- en zoldervloerisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie. Deze wordt los op de zoldervloer geblazen. De methode is vooral toepasbaar op zolders die niet toegankelijk hoeven te zijn of die later voorzien worden van een beloopbare vloer.

Technische gegevens		
Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Toegepaste dichtheid Brandgedrag Waterdampdiffusieweerstandgetal Kortstondige waterabsorptie (WS)	$\geq 12\text{kg/m}^3$ Klasse A1 $1\ \mu$ $\leq 1\ \text{kg/m}^2$	EN 1097-3 EN 13501-1 EN 12086 EN 1609
Gedeclareerde Lambda-waarde Zetting Kleur	0,045 W/m.K S1 Wit	EN 12667 Annex K van EN 14064-1
Certificatie DoP	B4220MPCPR	