



Pluimers SUPAFIL Cavity XL

SUPAFIL Cavity XL is specifiek ontwikkeld voor de thermische isolatie van de brede luchtsponwen bij de nieuwbouw. De inblaaswol wordt via het binnensponwblad ingeblazen door erkende, gecertificeerde verwerkers. De unieke vezelstructuur van SUPAFIL Cavity XL geeft een blijvende optimale verdeling in de spouw. Het is waterafstotend door de behandeling van de vezels met siliconen. Er wordt geen bindmiddel aan toegevoegd.

Technische gegevens		
Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Brandgedrag	Klasse A1	EN 13501-1
Waterdampdiffusieweerstandgetal	1 μ	EN 12086
Kortstondige waterabsorptie WS	<1 kg/m ²	EN 1609
Gedeclareerde Lambda-waarde	0,034 W/m.K	EN 12667
Zetting	S1	Annex K of EN 14064-1
Kleur	Wit	
Warmteweerstand ¹	Bij spouwbreedte 155mm RC-waarde 4,7m ² K/W Bij spouwbreedte 171mm RC-waarde 5,0m ² K/W Bij spouwbreedte 207mm RC-waarde 6,0m ² K/W	
Certificatie		
Proces	KOMO SKGIKOB.009203.05.NL	
Applicatie	URL 28-102	
DoP	B4220MPCPR	