



Pluimers HR-IsoSeal

Pluimers HR IsoSeal is een speciaal product voor het hydrofoberend impregneren van baksteen, klinkers, kalkzandsteen, stucwerk, pleisterlagen en natuursteen. De HR IsoSeal reduceert extreme wateropname met behoud van dampdoorlaatbaarheid. Het heeft een bijzonder goed indringvermogen, optimaal resistent tegen alkaliën, en geeft een goede bescherming tegen vorst/dooibelasting. Voor het hydrofoberend impregneren en het gronderen van poreuze, minerale ondergronden.

Ondergrond:

De ondergrond moet in een goede conditie verkeren. Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren en slechte voegen dienen vooraf verholpen te worden. Bij sterke vervuiling dient het oppervlak eerst gereinigd te worden, vb met hogedrukstoomcleaner en of speciaal reinigingsproduct.

Technische gegevens

Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Werkzame stofgehalte Soortelijke massa Vlampunt Hoedanigheid Polysiloxaangehalte Reducering van de wateropname UV-stabiel Duurzaamheid Alkaliresistentie	ca. 40 M-% ca. 0,84 kg/ltr >61°C melkachtig, wit, pasteus ca. 26 M-% bijzonder goed zeer goed > 15 jaar tot pH 14	