

# PLUIMERS HR ISOPLUS 35®



## Technische Datasheet Pluimers HR IsoPlus 35

### Kenmerken:

Pluimers HR IsoPlus 35 is een 2-komponenten opencellig Polyurethaanschuim.

### Toepassing:

Het wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie door middel van een injectie methode.

Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 30 mm.

Te injecteren via boorgaten vanaf 14 mm.

Beperkingen; muren met een geglazuurde buitensteen of muren voorzien van een dampremmende verf of stuclaag.

Met ISSO accreditatie, dus erkende Rc-waarden voor EPC berekeningen en subsidies.



Eigenschap	Product eigenschap Pluimers HR IsoPlus 35
Dichtheid EN 1602	ca. 10 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse DIN 4102	Klasse B3
Waterdampdiffusieweerstandgetal	60 μ
	EN 12086
Dimensionale stabiliteit 24 uur	-0,4% - 1,0%
Lambda forfaitair	0,035 W/m.K
<b>Certificatie</b>	
Proces	KOMO Procescertificaat IKB 1440/11
Product	KOMO Attest IKB 2467/12
Applicatie	URL 28-104

Alle gegevens in deze TDS zijn ontleend aan praktijk ervaringen en laboratorium onderzoek.

Desondanks kunnen er geen rechten aan de eigenschappen worden geclaimd.

De waarden van de producteigenschappen dienen gezien te worden als richtlijnen.