



Technische Datasheet Pluimers HR IsoWool

Kenmerken:

Pluimers HR IsoWool is een witte onbrandbare minerale glaswol die voor ca. 98% bestaat uit glas, waarvan > 60% gerecycleerd glas.

Toepassing:

De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alsmede het isoleren van HSB elementen alles door middel van een injectie/blas methode.

Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 40 mm.

Te injecteren via boorgaten vanaf 14 mm.

Beperkingen; muren met een geglazuurde buitensteen of muren voorzien van een dampremmende verf of stuclaag.

Eigenschap	Product eigenschap Pluimers HR IsoWool
Dichtheid EN 1097-3	≥ 25 kg/m ³
Brandklasse EN 13501-1	Klasse A
Waterdampdiffusieweerstandgetal	2 μ
	EN 12086
Lambda waarde	0,034 W/m.K
Kleur	Wit

Certificatie

Proces	KOMO Procescertificaat IKB 1438/13
Product	KOMO Attest IKB 2423/13
Applicatie	URL 28-102

Alle gegevens in deze TDS zijn ontleend aan praktijk ervaringen en laboratorium onderzoek.

Desondanks kunnen er geen rechten aan de eigenschappen worden geclaimd.

De waarden van de producteigenschappen dienen gezien te worden als richtlijnen.